

Karta produktu

Pompa ciepła Airmax² 15GT

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model(-e): Airmax² 15GT
 Pompa ciepła powietrze/woda:tak
 Pompa ciepła woda/woda:nie
 Pompa ciepła solanka/woda:nie
 Niskotemperaturowa pompa ciepła:nie
 Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz:tak
 Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:nie

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka
Znamionowa moc cieplna*	Prated	9 / 9	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	158 / 121	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	8,2 / 8,0	kW	Tj = - 7 °C	COPd	3,03 / 2,15	–
Tj = + 2 °C	Pdh	10,6 / 10,2	kW	Tj = + 2 °C	COPd	3,86 / 2,92	–
Tj = + 7 °C	Pdh	13,7 / 13,5	kW	Tj = + 7 °C	COPd	4,90 / 3,96	–
Tj = + 12 °C	Pdh	16,5 / 16,0	kW	Tj = + 12 °C	COPd	6,24 / 5,16	–
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	8,2 / 8,0	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	3,01 / 2,15	-
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	8,3 / 7,9	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,86 / 1,97	-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9	–	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	57	°C

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,009	kW	Znamio- nowa moc cieplna	Psup	1,0 / 1,1	kW
Tryb wyłączzonego termo- statu	PTO	0,020 / 0,000	kW				
Tryb czuwania	PSB	0,009	kW				
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	-	kW				
Pozostałe parametry				znamio- nowe natężenie przepływu powietrza	-	6000	m³/h
Regulacja wydajności	wydajność stała						
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	L _{WA}	73	dB				
Dane kontaktowe							
Galmet, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500							

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Karta produktu - pompa ciepła Airmax² 15GT

Nazwa dostawcy			Galmet	
Identyfikator modelu dostawcy			09-261500 Airmax² 15GT	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	klimat umiarkowany	W35 / W55	A++ / A+	
Znamionowa moc ciepła			9 kW / 9 kW	
Znamionowa moc ciepła ogrzewacza dodatkowego		-	7 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		W35 / W55	158 % / 121 %	
Roczne zużycie energii			4786 kWh / 6023 kWh	
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji			Należy zapoznać się z instrukcjami przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności.	
Znamionowa moc ciepła	klimat chłodny	(W35) (W55)	12 kW / 12 kW	
	klimat ciepły	(W35) (W55)	11 kW / 10 kW	
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz		L _{WA}	73 dB	

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła
W55- ogrzewanie średnotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013)

Karta produktu - regulator temperatury pompy ciepła Airmax² 15GT

Nazwa dostawcy		Galmet
Identyfikator modelu dostawcy		09-261500 Airmax ² 15GT
Klasa regulatora temperatury		III
Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej pomieszczeń		1,5%

Regulator temperatury jest zintegrowanym komponentem pompy ciepła.

Product Fiche

Heat pump Airmax² 15GT

Product Fiche (according to EU Regulation No 813/2013)

Model(-s): Airmax² 15GT
 Air-water heat pump: yes
 Water-water heat pump: no
 Ground-water heat pump: no
 Low-temperature heat pump: no
 Equipped with an additional heater: yes
 Multifunctional heater with a heat pump: no

Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit	Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit
Rated output	Prated	9 / 9	kW	Central heating's seasonal energy efficiency	ηs	158 / 121	%
Declared heating efficiency at partial load at a room temperature of 20°C and outdoor temperature Tj				Declared efficiency ratio (or ratio of primary energy consumption) under partial load at a room temperature of 20°C and outdoor temperature Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	8,2 / 8,0	kW	Tj = - 7 °C	COPd	3,03 / 2,15	-
Tj = + 2 °C	Pdh	10,6 / 10,2	kW	Tj = + 2 °C	COPd	3,86 / 2,92	-
Tj = + 7 °C	Pdh	13,7 / 13,5	kW	Tj = + 7 °C	COPd	4,90 / 3,96	-
Tj = + 12 °C	Pdh	16,5 / 16,0	kW	Tj = + 12 °C	COPd	6,24 / 5,16	-
Tj = bivalent temperature	Pdh	8,2 / 8,0	kW	Tj = bivalent temperature	COPd	3,01 / 2,15	-
Tj = limit operating temperature	Pdh	8,3 / 7,9	kW	Tj = limit operating temperature	COPd	2,86 / 1,97	-
Bivalent temperature	Tbiv	-7	°C	Limit operating temperature	TOL	-10	°C
Loss coefficient	Cdh	0,9	—	Limit operating temperature for water heating	WTOL	57	°C

Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit	Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit
Power consumption in modes other than the active				Additional heater			
OFF mode	POFF	0,009	kW	Rated output	Psup	1,0 / 1,1	kW
Thermostat OFF mode	PTO	0,020 / 0,000	kW	Type of consumed energy		electric current	
Standby mode	PSB	0,009	kW				
Crankcase heater ON mode	PCK	-	kW				
Other parameters							
Efficiency control	capacity control			Nominal brine flow	-	6000	m³/h
Acoustic power level outside	L _{WA}	73	dB				
Contact details				Galmet, Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500			

Product Fiche (according to EU Regulation No 811/2013)

Heat pump Airmax² 15GT

Supplier			Galmet
Supplier's model identifier			09-261500 Airmax² 15GT
Class of central heating's seasonal energy efficiency	moderate climate	W35 / W55	A++ / A+
Rated output			9 kW / 9 kW
Rated output of the additional heater		-	7 kW
Central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	158 % / 121 %
Annual energy consumption			4786 kWh / 6023 kWh
Special precautions to be used during assembly, installation and maintenance			Please read the instructions before carrying out any operations
Rated output	cool climate	W35 / W55	12 kW / 12 kW
	warm climate	W35 / W55	11 kW / 10 kW
Acoustic power level outside		L _{WA}	73 dB

W35- low-temperature heating; W- water temperature at heat pump's outlet
W55- medium-temperature heating; W- water temperature at heat pump's outlet

Product Fiche (according to EU Regulation No 811/2013)

Temperature controller of the heat pump Airmax² 15GT

Supplier		Galmet
Supplier's model identifier		09-261500 Airmax ² 15GT
Class of temperature controller		III
Temperature controller's share in seasonal energy efficiency		1,5%

The temperature controller is an integral part of the heat pump.